

&gt;

Инсталлятор SKV 1.0

Инсталлятор должен поставляться набором в каталоге:  
 skv\_distr - каталог с репозиторием skv (разных сборок-с кудой или без куды)  
 3rdparty\_distr - каталог с репозиторием 3rdparty  
 cuda\_distr - каталог с репозиторием cuda  
 installerSKV.sh - сам инсталлятор  
 Каталоги не обязательны если уже есть в системе настроенный репозиторий

Запуск инсталлятора от root

На машине должен быть уже настроен yum на системный репозиторий  
 Поддерживается Centos 6 и 7, Suse

Описание меню

Install	- Открывает подменю
\_Install SKV Server	- Показывает список серверных модулей (выделять модули пробелом) (установку репозитория делает сам)
\_Install SKV Client	- Показывает список клиентских модулей (выделять модули пробелом) (установку репозитория делает сам)
Update	- Обновление установленных модулей SKV (обновление репозитория делает сам)
Remove	- Удаляет SKV из системы
Options	- Открывает подменю
\_Webconf HOST	- Указывается хост где установлен SKV-webconf (Если есть)
\_Repo skv path	- Если SKV будет устанавливаться не из локального репозитория (не из каталогов), то нужно указать путь до настроек репозитория (без добавления skv_distr). Например ftp://zagreb.papillon.ru/pub/
\_Repo 3rdparty path	- Если 3rdparty будет устанавливаться не из локального репозитория (не из каталогов), то нужно указать путь до настроек репозитория (без добавления 3rdparty_distr). Например ftp://zagreb.papillon.ru/pub/
\_Repo cuda path	- Если cuda будет устанавливаться не из локального репозитория (не из каталогов), то нужно указать путь до настроек репозитория (без добавления cuda_distr). Например ftp://zagreb.papillon.ru/pub/
\_Mysql password	- Если в системе уже работает mysql и в нем установлен пароль на пользователя root, то нужно указать его в этом пункте
\_Webconf admin name	- Логин для авторизации в системе skv-webconf
\_Webconf admin pass	- Пароль для авторизации в системе skv-webconf
TimeZone	- Открывает меню выбора часового пояса
Save Report	- Собирает основные сведения о системе а так же информацию о работе системы SKV и создает файл information.tar.gz

Описание информации в правом окне

Webconf host	- Указывается хост где установлен SKV-webconf
Mysql paswd	- Используется ли не пустой пароль для mysql (YES\NO)
Skv_repo_path	- Путь до репозитория skv (инсталлятор пытается получить эту строку из системы, например из yum)
3rdparty_repo_path	- Путь до репозитория 3rdparty (инсталлятор пытается получить эту строку из системы, например из yum)
Cuda_repo_path	- Путь до репозитория cuda (инсталлятор пытается получить эту строку из системы, например из yum)
Zone	- Выбранный часовой пояс
Webconf adm_name/pas	- Логин/Пароль для авторизации в системе skv-webconf
Skv distr	- Признак присутствия каталогов skv рядом с инсталлятором для создания репозитория (YES/NO)
3rdparty distr	- Признак присутствия каталогов 3rdparty рядом с инсталлятором для создания репозитория (YES/NO)
cuda_distr	- Признак присутствия каталогов cuda рядом с инсталлятором для создания репозитория (YES/NO)

Описание информации в левом окне

Список модулей. Черный текст - модуль не установлен. Синий - модуль установлен. Статус в скобках - запущен модуль или нет

Описание информации в нижнем окне

Лог процесса установки

Настройки инсталлятора лежат в /root/skv\_install.cfg

Лог инсталлятора лежит в /root/skv\_install.log